



C-G3-GED-4B

GE300 karta cyfra - TYP B

Karta abonencka służąca do połączenia czterech cyfrowych stacji interkomowych poprzez 2 żyły. W przypadku każdego abonenta na serwerze interkomowych GE 300 możliwe jest prowadzenie równocześnie tylko jednej rozmowy (bez blokowania).

Cechy serii

- Uaktualnianie kart możliwe jest także poprzez licencje
- Szerokość pasma audio 16 kHz (zależnie od typu stacji)
- Możliwe KODEKI: G.722e lub G.711e
- Poziom głośności zależny jest od terminala interkomowego
- Funkcja mieszania dla maks. 8 kanałów audio
- Pamięć głosowa

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	Od 0°C do + 50°C
Temperatura przechowywania	Od -30°C do + 60°C
Wilgotność pracy	20% do 80%

Parametry zasilania

Zasilanie	Z centrali interkomowej
Zużycie energii w trybie awaryjnym	minimum: 90 mAh/h (stan bezczynności), maksimum: 280 mAh/h (wszystkie przywołania)

Parametry techniczne

Okablowanie	2 żyły (1 para) dla każdego abonenta
-------------	--------------------------------------

Rozszerzenia licencji

C-L3-GED-4D	Licencja na poziom funkcji D
C-L3-GED-4P	Licencja na poziom funkcji P

Parametry fizyczne

Waga	Wraz z opakowaniem 188g
Wymiary	60 x 160 mm