



## C-G3-GET-4B

GE300 karta analog - TYP B

Karta abonencka służąca do połączenia czterech analogowych stacji interkomowych poprzez 4 żyły. W przypadku każdego abonenta na serwerze interkomowych GE 300 możliwe jest prowadzenie równocześnie tylko jednej rozmowy (bez blokowania).

### Cechy serii

- Uaktualnianie kart możliwe jest także poprzez licencje
- Szerokość pasma audio 16 kHz (zależnie od typu stacji)
- Możliwe KODEKI: G.722e lub G.711e
- Wyższy poziom głośności: +6 dB dla wszystkich analogowych terminali interkomowych (np. EE 411)
- Funkcja mieszania dla maks. 8 kanałów audio
- Dodatkowa licencja dla funkcji DSP na analogowe terminale interkomowe: nadzorowanie głośnika/mikrofonu, monitoring audio, itd.
- Pamięć głosowa
- GEK nie jest już wymagane (bezpośrednie połączenie cyfrowe do serwera interkomowego)

### Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	Od 0°C do + 50°C
Temperatura przechowywania	Od -30°C do + 60°C
Wilgotność pracy	20% do 80%

### Parametry zasilania

Zasilanie	Z centrali interkomowej
Zużycie energii w trybie awaryjnym	minimum: 70 mAh/h (stan bezczynności), maksimum: 280 mAh/h (wszystkie przywołania)

### Parametry techniczne

Okablowanie	2 żyły (1 para) dla każdego abonenta
-------------	--------------------------------------

**Rozszerzenia licencji**

C-L3-GET-4D	Licencja na poziom funkcji D
C-L3-GET-4P	Licencja na poziom funkcji P
C-L3-GET-DSP	Licencja na funkcje DSP na kartach abonenckich G3-GET

**Parametry fizyczne**

Waga	Wraz z opakowaniem 198g
Wymiary	60 x 160 mm