

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATEK SCHODOWYCH W DWÓCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Jachowicza 4A i 4B
INWESTOR : Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
ADRES INWESTORA : 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37A
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLNE

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Klatka schodowa nr 1 - Jachowicza 4A				
1.1		Rozbiórki				
1 d.1. 03 1	1 KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - szachty instalacyjne	m ²	7.72		
2 d.1. 07 1	2 KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej	m ²	6.62		
3 d.1. 04 1	3 KNR 4-01 0807-	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	82.08		
4 d.1. własna 1	4 kalkulacja	Demontaż okładzin poręczowych z masy plast.	m	24.89		
5 d.1. 02 1	5 KNR 4-01 0702-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m	13.85		
6 d.1. 02 1	6 KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	10.00		
7 d.1. 04 1	7 KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3.37		
8 d.1. 13 1	8 KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-bieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	3.37		
9 d.1. 16 1	9 KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-bieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 30	m ³	3.37		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Tynki, malowanie, balustrady				
10 d.1. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	299.94		
11 d.1. 2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	13.85		
12 d.1. 2	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	10.00		
13 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²	299.94		
14 d.1. 2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	225.81		
15 d.1. 2	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m ²	53.33		
16 d.1. 2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	20.80		
17 d.1. 2	KNR 4-01 0808-06 analogia	Ocyklinowanie posadzki skałodrzewnej jednolitej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem - renowacja parapetów lastrykowych: naprawa drobnych ubytków, szlifowanie i lakierowanie	m ²	1.99		
18 d.1. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	299.94		
19 d.1. 2	KNR 2-02 1503-01	Lakierowanie lamperii oraz policzków schodowych lakierem bezbarwnym	m ²	129.90		
20 d.1. 2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2.34		
21 d.1. 2	KNR 4-02 0516-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl.	2.00		
22 d.1. 2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	68.20		
23 d.1. 2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	9.85		
24 d.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią	m ²	60.00		
25 d.1. 2	KNR 2-02 1602-01 analogia	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²	36.01		
26 d.1. 2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	26.31		
27 d.1. 2	KNR 4-01 0914-02 analogia	Montaż pochwyty schodowych z drewna twardego	m	24.89		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.1. 2	KNR 0-34 0103- 08	Izolacja pionów CO śr.28-48 mm otulinami Thermaflex gr.20 mm - otulina z pianki PUR z płaszczem z folii PCW.	m	4.40		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Podłogi				
29 d.1. 1130-01 3	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntu- tujący	m ²	74.98		
30 d.1. 01 analogia 3	KNR 2-02 1102-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej wyrównawczej grubości do 10 mm - uzu- pełnienia, wyrównania powierzchni - 50% powierzch- ni	m ²	37.49		
31 d.1. 2810-05 3	NNRNKB 202	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - stopnice 30x60, z gresu szkli- wionego antypoślizgowego R10	m ²	71.62		
32 d.1. 2805-05 3	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. min. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - z gresu szkliwionego antypoślizgowego R10	m ²	3.36		
33 d.1. 2809-01 analo- 3	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki na klatce schodowej z płytek kamionko- wych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - sposób układania zgodnie z rysun- kiem	m	80.27		
34 d.1. 2809-05 3	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra- wie klejowej, listwa wykańczająca metalowa	m	80.27		
35 d.1. własna 3	kalkulacja ST 2.1	Wycieraczki do obuwia szczoteczkowo-rypsowa 80x100 cm - dostawa i montaż	szt.	1.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Klatka schodowa nr 2 - Jachowicza 4A				
2.1		Rozbiórki				
36 d.2. 03 1	KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - szachty instalacyjne	m ²	5.20		
37 d.2. 07 1	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej	m ²	4.31		
38 d.2. 04 1	KNR 4-01 0807-	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	92.38		
39 d.2. własna 1	kalkulacja	Demontaż okładzin poręczowych z masy plast.	m	20.55		
40 d.2. 02 1	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	10.00		
41 d.2. 04 1	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3.26		
42 d.2. 13 1	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	3.26		
43 d.2. 16 1	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 30	m ³	3.26		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Tynki, malowanie, balustrady				
44 d.2. 09 2	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	370.58		
45 d.2. 01 2	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	13.85		
46 d.2. 19 2	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	10.00		
47 d.2. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²	372.43		
48 d.2. 2013-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	283.78		
49 d.2. 2016-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m ²	66.14		
50 d.2. 2015-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	20.66		
51 d.2. 06 analogia 2	KNR 4-01 0808-	Ocyklinowanie posadzki skałodrzewnej jednolitej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem - renowacja parapetów lastrykowych: naprawa drobnych ubytków, szlifowanie i lakierowanie	m ²	1.02		
52 d.2. 03 2	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	370.58		
53 d.2. 01 2	KNR 2-02 1503-	Lakierowanie lamperii oraz policzków schodowych lakierem bezbarwnym	m ²	164.46		
54 d.2. 19 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2.34		
55 d.2. 04 analogia 2	KNR 4-02 0516-	Demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl.	2.00		
56 d.2. 28 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	67.20		
57 d.2. 02 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	11.13		
58 d.2. 1216-01 2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią	m ²	60.00		
59 d.2. 01 analogia 2	KNR 2-02 1602-	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²	20.37		
60 d.2. 05 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	19.97		
61 d.2. 02 analogia 2	KNR 4-01 0914-	Montaż pochwyty schodowych z drewna twardego	m	14.30		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.2. 2	KNR 0-34 0103- 08	Izolacja pionów CO śr.28-48 mm otulinami Thermaflex gr.20 mm - otulina z pianki PUR z płaszczem z folii PCW.	m	4.40		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Podłogi				
63 d.2. 3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntu- jący	m ²	82.99		
64 d.2. 3	KNR 2-02 1102- 01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej wyrównawczej grubości do 10 mm - uzu- pełnienia, wyrównania powierzchni - 50% powierzch- ni	m ²	41.50		
65 d.2. 3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. min. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - z gresu szklwionego antypoślizgowego R10	m ²	38.18		
66 d.2. 3	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - stopnice 30x60, z gresu szkli- wionego antypoślizgowego R10	m ²	45.82		
67 d.2. 3	NNRNKB 202 2809-01 analo- gia	(z.VI) Cokoliki na klatce schodowej z płytek kamionko- wych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - sposób układania zgodnie z rysun- kiem	m	100.15		
68 d.2. 3	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra- wie klejowej, listwa wykańczająca metalowa	m	100.15		
69 d.2. 3	kalkulacja własna ST 2.1	Wycieraczki do obuwia szczoteczko-rypsowa 60x90 cm - dostawa i montaż	szt.	1.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Klatka schodowa nr 3 - Jachowicza 4A				
3.1		Rozbiórki				
70 d.3. 03 1	KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - szachty instalacyjne	m ²	7.72		
71 d.3. 07 1	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej	m ²	10.07		
72 d.3. 04 1	KNR 4-01 0807-	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	79.87		
73 d.3. własna 1	kalkulacja	Demontaż okładzin poręczowych z masy plast.	m	24.89		
74 d.3. 02 1	KNR 4-01 0702-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m	13.85		
75 d.3. 02 1	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	10.00		
76 d.3. 04 1	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3.41		
77 d.3. 13 1	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	3.41		
78 d.3. 16 1	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 30	m ³	3.41		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Tynki, malowanie, balustrady				
79 d.3. 09 2	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	303.78		
80 d.3. 01 2	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	13.85		
81 d.3. 19 2	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	10.00		
82 d.3. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²	303.78		
83 d.3. 2013-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	229.65		
84 d.3. 2016-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m ²	53.33		
85 d.3. 2015-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	20.80		
86 d.3. 06 analogia 2	KNR 4-01 0808-	Ocyklinowanie posadzki skałodrzewnej jednolitej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem - renowacja parapetów lastrykowych: naprawa drobnych ubytków, szlifowanie i lakierowanie	m ²	1.99		
87 d.3. 03 2	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	303.78		
88 d.3. 01 2	KNR 2-02 1503-	Lakierowanie lamperii oraz policzków schodowych lakierem bezbarwnym	m ²	138.07		
89 d.3. 19 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2.34		
90 d.3. 04 analogia 2	KNR 4-02 0516-	Demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl.	2.00		
91 d.3. 28 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	68.20		
92 d.3. 02 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	5.65		
93 d.3. 1216-01 2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią	m ²	60.00		
94 d.3. 01 analogia 2	KNR 2-02 1602-	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²	36.01		
95 d.3. 05 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	26.31		
96 d.3. 02 analogia 2	KNR 4-01 0914-	Montaż pochwyty schodowych z drewna twardego	m	24.89		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
97 d.3. 2	KNR 0-34 0103- 08	Izolacja pionów CO śr.28-48 mm otulinami Thermaflex gr.20 mm - otulina z pianki PUR z płaszczem z folii PCW.	m	4.40		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Podłogi				
98 d.3. 1130-01 3	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntu- tujący	m ²	78.18		
99 d.3. 01 analogia 3	KNR 2-02 1102-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej wyrównawczej grubości do 10 mm - uzu- pełnienia, wyrównania powierzchni - 50% powierzch- ni	m ²	39.09		
100 d.3. 2810-05 3	NNRNKB 202	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - stopnice 30x60, z gresu szkli- wionego antypoślizgowego R10	m ²	74.82		
101 d.3. 2805-05 3	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. min. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - z gresu szkliwionego antypoślizgowego R10	m ²	3.36		
102 d.3. 2809-01 analo- 3	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki na klatce schodowej z płytek kamionko- wych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - sposób układania zgodnie z rysun- kiem	m	80.27		
103 d.3. 2809-05 3	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra- wie klejowej, listwa wykańczająca metalowa	m	80.27		
104 d.3. własna 3	kalkulacja ST 2.1	Wycieraczki do obuwia szczoteczkowo-rypsowa 80x100 cm - dostawa i montaż	szt.	1.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Klatka schodowa nr 4 - Jachowicza 4A				
4.1		Rozbiórki				
105 d.4. 03 1	KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - szachty instalacyjne	m ²	7.72		
106 d.4. 07 1	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej	m ²	6.62		
107 d.4. 04 1	KNR 4-01 0807-	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	82.08		
108 d.4. własna 1	kalkulacja	Demontaż okładzin poręczowych z masy plast.	m	24.89		
109 d.4. 02 1	KNR 4-01 0702-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m	13.85		
110 d.4. 02 1	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	10.00		
111 d.4. 04 1	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3.37		
112 d.4. 13 1	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	3.37		
113 d.4. 16 1	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 30	m ³	3.37		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Tynki, malowanie, balustrady				
114 d.4. 09 2	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	299.94		
115 d.4. 01 2	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	13.85		
116 d.4. 19 2	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	10.00		
117 d.4. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²	299.94		
118 d.4. 2013-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	225.81		
119 d.4. 2016-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m ²	53.33		
120 d.4. 2015-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	20.80		
121 d.4. 06 analogia 2	KNR 4-01 0808-	Ocyklinowanie posadzki skałodrzewnej jednolitej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem - renowacja parapetów lastrykowych: naprawa drobnych ubytków, szlifowanie i lakierowanie	m ²	1.99		
122 d.4. 03 2	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	299.94		
123 d.4. 01 2	KNR 2-02 1503-	Lakierowanie lamperii oraz policzków schodowych lakierem bezbarwnym	m ²	129.90		
124 d.4. 19 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2.34		
125 d.4. 04 analogia 2	KNR 4-02 0516-	Demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl.	2.00		
126 d.4. 28 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	68.20		
127 d.4. 02 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	9.85		
128 d.4. 1216-01 2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią	m ²	60.00		
129 d.4. 01 analogia 2	KNR 2-02 1602-	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²	36.01		
130 d.4. 05 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	26.31		
131 d.4. 02 analogia 2	KNR 4-01 0914-	Montaż pochwyty schodowych z drewna twardego	m	24.89		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
132 d.4.08 2	KNR 0-34 0103-	Izolacja pionów CO śr.28-48 mm otulinami Thermaflex gr.20 mm - otulina z pianki PUR z płaszczem z folii PCW.	m	4.40		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.3		Podłogi				
133 d.4. 3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntu- jący	m ²	74.98		
134 d.4. 3	KNR 2-02 1102- 01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej wyrównawczej grubości do 10 mm - uzu- pełnienia, wyrównania powierzchni - 50% powierzch- ni	m ²	37.49		
135 d.4. 3	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - stopnice 30x60, z gresu szkli- wionego antypoślizgowego R10	m ²	71.62		
136 d.4. 3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. min. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - z gresu szkliwionego antypoślizgowego R10	m ²	3.36		
137 d.4. 3	NNRNKB 202 2809-01 analo- gia	(z.VI) Cokoliki na klatce schodowej z płytek kamionko- wych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - sposób układania zgodnie z rysun- kiem	m	80.27		
138 d.4. 3	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra- wie klejowej, listwa wykańczająca metalowa	m	80.27		
139 d.4. 3	kalkulacja własna ST 2.1	Wycieraczki do obuwia szczoteczkowo-rypsowa 80x100 cm - dostawa i montaż	szt.	1.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Klatka schodowa - Jachowicza 4B				
5.1		Rozbiórki				
140 d.5. 03 1	KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - szachty instalacyjne	m ²	10.92		
141 d.5. 07 1	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek gres na zaprawie klejowej	m ²	137.82		
142 d.5. własna 1	kalkulacja	Demontaż okładzin poręczowych z masy plast.	m	30.60		
143 d.5. 02 1	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	10.00		
144 d.5. 04 1	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	4.49		
145 d.5. 13 1	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	4.49		
146 d.5. 16 1	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 30	m ³	4.49		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		Tynki, malowanie, balustrady				
147 d.5. 09 analogia 2	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie tapety natryskowej	m ²	450.15		
148 d.5. 19 2	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	10.00		
149 d.5. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²	450.15		
150 d.5. 2013-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	327.01		
151 d.5. 2016-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m ²	92.51		
152 d.5. 2015-01 2	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	30.63		
153 d.5. 06 analogia 2	KNR 4-01 0808-	Ocyklinowanie posadzki skałodrzewnej jednolitej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem - renowacja parapetów lastrykowych: naprawa drobnych ubytków, szlifowanie i lakierowanie	m ²	2.81		
154 d.5. 03 2	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	450.15		
155 d.5. 01 2	KNR 2-02 1503-	Lakierowanie lamperii oraz półek schodowych lakierem bezbarwnym	m ²	189.09		
156 d.5. 19 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	0.86		
157 d.5. 04 analogia 2	KNR 4-02 0516-	Demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl.	1.00		
158 d.5. 28 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	39.00		
159 d.5. 02 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	4.20		
160 d.5. 1216-01 2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią	m ²	100.00		
161 d.5. 01 analogia 2	KNR 2-02 1602-	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²	19.18		
162 d.5. 05 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	33.89		
163 d.5. 02 analogia 2	KNR 4-01 0914-	Montaż pochwytów schodowych z drewna twardego	m	30.60		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3		Podłogi				
164	KNR-W 2-02 d.5. 1130-01 3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntu- jący	m ²	137.82		
165	KNR 2-02 1102- d.5. 01 analogia 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej wyrównawczej grubości do 10 mm - uzu- pełnienia, wyrównania powierzchni - 20% powierzch- ni	m ²	27.56		
166	NNRNKB 202 d.5. 2805-05 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. min. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - z gresu szklwionego antypoślizgowego R10	m ²	75.24		
167	NNRNKB 202 d.5. 2810-05 3	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - stopnice 30x60, z gresu szkli- wionego antypoślizgowego R10	m ²	50.89		
168	NNRNKB 202 d.5. 2809-01 analo- 3 gia	(z.VI) Cokoliki na klatce schodowej z płytek kamionko- wych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - sposób układania zgodnie z rysun- kiem	m	116.88		
169	NNRNKB 202 d.5. 2809-05 3	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra- wie klejowej, listwa wykańczająca metalowa	m	6.86		
170	kalkulacja d.5. własna 3 ST 2.1	Wycieraczki do obuwia szczoteczko-rypsowa 80x100 cm - dostawa i montaż	szt.	1.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: