

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Przebudowa pomieszczeń magazynowych w celu pozyskania nowych pomieszczeń zakwaterowania osadzonych w oddziale zewnętrznym w Krakowie - w Nowej Hucie aresztu śledczego w Krakowie - zmiana sposobu użytkowania		
1	Posadzki		
1.1	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	76,75
1.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	76,75
1.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	m2	-76,75
1.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20`cm, metoda zwykła	m2	76,75
1.5	Wywóz i utylizacja wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	76,75
2	Wyburzenia		
2.1	Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 30`cm	m3	11,35
2.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1`km	m3	11,35
2.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1`km ponad 1`km Krotność=9	m3	11,35
3	Wykonanie ścianek działowych		
3.1	Ściany działowe z płyt cementowo-włóknowych Fermacell na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną, pokryte jednowarstwowo, typ 1S`11	m2	148,8
4	Uzupełnienie ścian murowanych i tynków		
4.1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, ceglami	m3	0,54
4.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5`m2 (w 1 miejscu)	m2	3,6
5	Wymiana i uzupełnienie stolarki drzwiowej - drzwi wzmocnione		
5.1	wykucie i demontaż istniejących drzwi wewnętrznych	szt	21
5.2	System RBM-75/79. Stropy, wieńce i nadproża, nadproża typu L	element	19
5.3	Ościeżnice stalowe malowane 2-krotnie na budowie, wbudowane w trakcie prefabrykowania ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych, typ FD3	szt	21
5.4	Drzwi wewnętrzne wzmocnione, pełne, do 2`m2	szt	21
5.5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25`cm - obrobieie stolarki drzwiowej	m	86
5.6	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne	m2	1
6	Wentylacja		
6.1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200`mm, ocynkowane	m	142

7	Roboty wykończeniowe		
7.1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	420
7.2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	779,81
7.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	287,3
7.4	Wykonanie ścianki działowej w toalecie z płyty mdf	m2	2