

.....

Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby zapytania ofertowego pn. „**Dostawa foteli konferencyjnych obrotowych**” oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.

Dotyczy pozycji 1

1. Potwierdzam zaoferowanie fotela o poniższych rozmiarach posiadającego wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty:

- FOTEL KONFERENCYJNY OBROTOWY - 71x61x91-97h cm
 - fotel obrotowy z mechanizmem odchylania i regulacją wysokości siedziska
 - siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane tkaniną
 - wyróżniające przeszycia na tkaninie
 - podstawa czteroramienna z polerowanego aluminium
- tapicerka: CURA 66165

Fotel: Świadectwo z badań wytrzymałościowych z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN 1728:2012, PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 1022:2007

Tapicerka: Atest na odporność na ścieranie: min. 110 000 cykli Martindale'a.

Tapicerka: Atest na trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2.

Tapicerka: Atest na odporność na piling: poziom min. 5 wg normy EN ISO 12945-2.

Tapicerka: Atest na odporność koloru na światło: poziom min. 7 wg normy EN ISO 105-B02.

Tapicerka: Atest na odporność koloru na tarcie: poziom min. 5 na sucho, poziom min. 5 na mokro wg normy EN ISO 105-X12.

Pianka: certyfikat/oświadczenie o zastosowaniu pianek trudnozapalnych

Producent: Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Dotyczy pozycji 2

1. Potwierdzam zaoferowanie fotela o poniższych rozmiarach posiadającego wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty:

FOTEL KONFERENCYJNY OBROTOWY 71x61x91-97h cm

- fotel obrotowy z mechanizmem odchylania i regulacją wysokości siedziska
- siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane tkaniną
- wyróżniające przeszycia na tkaninie
- podstawa czteroramienna z polerowanego aluminium

tapicerka: CURA 64252

Fotel: Świadectwo z badań wytrzymałościowych z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN 1728:2012, PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 1022:2007

Tapicerka: Atest na odporność na ścieranie: min. 110 000 cykli Martindale'a.

Tapicerka: Atest na trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2.

Tapicerka: Atest na odporność na piling: poziom min. 5 wg normy EN ISO 12945-2.

Tapicerka: Atest na odporność koloru na światło: poziom min. 7 wg normy EN ISO 105-B02.

Tapicerka: Atest na odporność koloru na tarcie: poziom min. 5 na sucho, poziom min. 5 na mokro wg normy EN ISO 105-X12.

Pianka: certyfikat/oświadczenie o zastosowaniu pianek trudnozapalnych

Producent: Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Dotyczy pozycji 3

1. Potwierdzam zaoferowanie fotela o poniższych rozmiarach posiadającego wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty:

FOTEL KONFERENCYJNY OBROTOWY 71x61x91-97h cm

- fotel obrotowy z mechanizmem odchylania i regulacją wysokości siedziska
- siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane tkaniną
- wyróżniające przeszycia na tkaninie
- podstawa czteroramienna z polerowanego aluminium

tapicerka: STEP 61149

Fotel: Świadectwo z badań wytrzymałościowych z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN 1728:2012, PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 1022:2007

Tapicerka: Atest na odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a.

Tapicerka: Atest na trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2.

Tapicerka: Atest na odporność na piling: poziom min. 5 wg normy EN ISO 12945-2.

Tapicerka: Atest na odporność koloru na światło: poziom min. 7 wg normy EN ISO 105-B02.

Tapicerka: Atest na odporność koloru na tarcie: poziom min. 5 na sucho, poziom min. 5 na mokro wg normy EN ISO 105-X12.

Producent: Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Pianka: certyfikat/oświadczenie o zastosowaniu pianek trudnozapalnych

.....

(miejsce i data)

.....

(Podpis Wykonawcy)