

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ 1

Papier offsetowy biały do obustronnego wielobarwnego zadruku w arkuszach o następujących parametrach:
Termin dostawy 10 dni roboczych.

l.p	Nazwa papieru/gramatura	Gramatura tolerancja w g/m2	Białość (CIE) / tolerancja w %
1	Papier offsetowy arkuszowy 170g/m2	170 +/- 3	145+/-2%
2	Papier offsetowy arkuszowy 140g/m2	140 +/- 5,5	145 +/-2%
3	Papier offsetowy aruszowy 250g/m2	250 +/- 8	145 +/- 3%
4	Papier offsetowy arkuszowy 80g/m2	80 +/- 2,5	145 +/-2 %

CZEŚĆ 2

Papier samokopiujący:

- 1.CFB biały, 60g/m2 ,format A2 - 43x61cm, 500szt w ryzie
 - 2.CB biały 60g/m2 ,format A2 - 43x61cm, 500szt w ryzie
 - 3.CFB niebieski 60g/m2 ,format A2 - 43x61cm, 500szt w ryzie
 - 4.CF żółty 60g/m2 ,format A2 - 43x61cm, 500szt w ryzie
- przeznaczone do produkcji bloczków zamówień, plików dokumentów administracyjnych i handlowych.

Techniki zadruku:

- druk offsetowy arkuszowy

Wykończenie i obróbka:

- perforowanie
- sztancowanie

Tektura introligatorska:

Kolor szary jednolity w całym arkuszu, 945 - 985 g/m2, grubość arkusza 1,5 mm, LG, 70x100cm

Papier pakowy:

Kolor szary lub brązowy jednolity w całym arkuszu bez przebarwień i plam, 80-90g/m2, wymiar arkusza 70x100cm

Wyszczególnione wyżej papiery powinny być podatne na procesy introligatorskie takie jak: tłoczenie, bigowanie, klejenie, falcowanie.

Termin dostawy 10 dni roboczych.

CZEŚĆ 3

1. Wysokiej jakości karton makulaturowy, niepowlekany, jednostronnie bielony (biało - szary), z matowym wykończeniem (typu UD2), przeznaczony do produkcji teczek, opakowań, okładek.

Wyszczególniony surowiec powinien być odporny na pękanie i rozwarstwianie się podczas zaginania, podatny na procesy introligatorskie takie jak:

bigowanie, sztancowanie, falcowanie, ślepe tłoczenie, klejenie, foliowanie.

Dane techniczne:

-Gramatura: 300 lub 320 g/m² (+/- 5%)

-Grubość - 440 um +/- 50

-Jasność - 75% +/- 5 %

-Szttywność - 14,7 mN.m +/- 1

-Szttywność - 5,9 mN.m +/- 1

- format 70x100 cm bieg włókien wzdłuż długiego boku

2. Wielowarstwowa tektura makulaturowa jednostronnie powlekana, bielona o szarym spodzie (GD2), charakteryzująca się wysoką sztywnością, białością i odpornością na pękanie podczas zginania. Arkusze o wymiarach 700x1000 mm o kierunku włókien wzdłuż długiego boku.

Przeznaczenie:

- wielobarwny i obustronny zadruk offsetowy

- wykrawanie i bigowanie

Parametry techniczne:

- gramatura 250g. - 1-stronnie powlekany, GD2, 250g/m², 0.315 mm, 700mm x 1000mm, B1, LG,

- gramatura 300g - 1-stronnie powlekany, GD2, 300g/m², 0.390 mm, 700mm x 1000mm, B1, LG,

Termin dostawy 15 dni roboczych.

CZEŚĆ 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kartonu brązowego Kraftliner 300g

Format 70x100cm

Opis:

wysokiej jakości karton, brązowy, jednostronnie gładzony przeznaczony do produkcji teczek, opakowań, okładek, bieg włókien wzdłuż długiego boku.

Wyszczególniony surowiec powinien być odporny na pękanie i rozwarstwianie się podczas zaginania, podatny na procesy introligatorskie takie jak:

bigowanie, sztancowanie, falcowanie, ślepe tłoczenie.

Dane techniczne:

-Gramatura: 300 g/m² (+/-) 5%

-Wilgotność - 7,8% +/- 1

-Wytrzymałość na rozerwanie - 1176 kPa +/- 5

-Podatność na wchłanianie wody - max. 70 g/m²

Termin dostawy 15 dni roboczych.